

BULON – (Tilla)

MATERIAL NORMALIZADO

CON OJAL					
Código	Dimensiones			Cantidad Tuercas	Peso (Kgr)
	Lt	Lr	Ø		
MN-505	150	100	1/2	1	0.270
MN-506	250	100	5/8	1	0.520
MN-508	450	375		3	0.860
MN-514	406	325		3	0.800
MN-515	305	150		1	0.580
MN-516	356	150		1	0.650
MN-517	500	150		1	0.820
MN-518	305	150		1	0.920
MN-519	350	150		3/4	1
Q171	250	175	5/8	3	0.620
Q172	300	225		3	0.680
Q173	350	275		3	0.740
Q182	200	100	1/2	1	0.300
Q183	250	100		1	0.360
Q184	300	150		1	0.400
Q185	350	150		1	0.450
Q186	400	150		1	0.480
Q1811	400	150		5/8	1
Q1812	450	150	1		0.760
Q1814	200	100	3/4	1	0.730
Q1815	250	100		1	0.820
Q1818	400	150		1	1.100
Q1819	450	150		1	1.200
Q1820	500	150		1	1.290
Material		Acero F-24 IRAM IAS U500- 512			
Recubrimiento		Cincado por inmersión en caliente – Según Norma IRAM 20022			
Tuerca		Rosca- Whitworth – calidad basta – IRAM 5036 Dimensiones sin recubrimiento – IRAM 5192 Rosca repasada hasta +0.5			

