


GRAPA DE RETENCIÓN
MATERIAL NORMALIZADO

TIPO PISTOLA – CABLE PASANTE							
Código	CONDUCTOR		Dimensiones (mm)		Carga Mínima de rotura (CMRTC)	Peso	
	Sección (mm ²)	Rango (mm)	A	B			
KCMR-14	16 a 70	Ø5.00 - Ø11.00	110	148	1900	daN	0. ⁶³⁰ Kgr
KCMR-13	70 a 120	Ø7.5 - Ø14.5	140	180	4100		0. ⁸²⁰






Aptas para conductor de -Aluminio ó Aleación de Aluminio

Material	Cuerpo	Aleación De Aluminio					
	Apretador						
	Horquillas y accesorios de fijación	Acero F-24 - IRAM IAS U500-512					

TIPO CABLE PASANTE							
Código	CONDUCTOR		Dimensiones (mm)		Carga Mínima de rotura (CMRTC)	Peso	
	Sección (mm ²)	Rango (mm)	A	B			
KCMR-0	35 a 70	Ø7.0 - Ø11.00	168	193	3000	daN	1. ⁷⁰⁰ Kgr
KCMR-1	50 a 95	Ø9.25 – Ø13.6	180	208	4500		2. ³⁰⁰





Aptas para conductor de Aluminio desnudo o cobre desnudo – se provee con vainas en el cuerpo y apretador- según sea el conductor

Material	Cuerpo	Fundición Nodular – IRAM 700					
	Apretador						
	Horquilla y accesorios de fijación	Acero F-24 – IRAM IAS U500- 512					

Recubrimiento	Componentes de acero – Cincado por inmersión en caliente-IRAM 20022 – Anexo “D”						
---------------	---	--	--	--	--	--	--