

ATADURA TIPO "V"- SINTETICAS
LINEA PREFORMADOS


Son utilizadas para fijar conductores forrados o aislados a el cuello de aisladores tipo "Line Post"- (fijación lateral)

Fabricadas en plástico (Policloruro de vinilo) resistente a la humedad, Ozono y a los rayos ultravioleta

Permiten una deflexión máxima sobre el plano :

- ❖ Horizontal- 10°
- ❖ Vertical- 15°

| CODIGO | CONDUCTOR | | ATADURA – Aislador cuello Ø 57mm | | |
|---------------|---------------------|----|-----------------------------------------|-----------------|------------------|
| | Rango de Aplicación | | Longitud-Aplicada (mm) | Código de Color | Peso aprox. (Kg) |
| Ø Min. | Ø Max. | | | | |
| ASV7-57/13 | 10 | 13 | 410 | ● Verde | 0.100 |
| ASV7-57/15 | 13 | 15 | 418 | ● Azul | 0.110 |
| ASV7-57/18 | 15 | 18 | 450 | ● Naranja | 0.130 |
| ASV7-57/22 | 18 | 22 | 530 | ● Rojo | 0.150 |

| CODIGO | CONDUCTOR | | ATADURA – Aislador cuello Ø 73mm | | |
|---------------|---------------------|------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|
| | Rango de Aplicación | | Longitud-Aplicada (mm) | Código de Color | Peso aprox. (Kg) |
| Ø Min. | Ø Max. | | | | |
| ASV7-73/10 | 7.5 | 10.5 | 425 | ○ Blanco | 0.110 |
| ASV7-73/14 | 10.5 | 14.2 | 435 | ● Verde | 0.115 |
| ASV7-73/18 | 14.2 | 18.3 | 470 | ● Azul | 0.140 |
| ASV7-73/23 | 18.3 | 23.0 | 550 | ● Naranja | 0.160 |

Por conductores no indicados en la tabla o por consultas técnicas y/o funcionales, contactarse vía e-mail
ventas@industriaskc.com

ATADURA TIPO “Z”- SINTETICAS
LINEA PREFORMADOS


Son utilizadas para fijar conductores forrados o aislados **a la cabeza de aisladores a perno rígido** o “Line Post”

Fabricadas en plástico (Policloruro de vinilo) resistente a la humedad, Ozono y a los rayos ultravioleta

Permiten una deflexión máxima sobre el plano:

- ❖ Horizontal- 10°
- ❖ Vertical- 15°

| CODIGO | CONDUCTOR | | ATADURA- Aislador cuello Ø57 mm | | |
|---------------|-------------------------------|--------|----------------------------------------|-----------------|---------------------|
| | Rango de Aplicación Ø Min. | Ø Max. | Longitud-Aplicada (mm) | Código de Color | Peso aprox. (Kg) |
| ASZ-57/10 | 7.5 | 10.5 | 485 | ○ Blanco | 0.125 |
| ASZ-57/14 | 10.5 | 14.2 | 470 | ● Verde | 0.120 |
| ASZ-57/18 | 14.2 | 18.3 | 480 | ● Azul | 0.125 |
| ASZ-57/23 | 18.3 | 23.0 | 510 | ● Naranja | 0.140 |

| CODIGO | CONDUCTOR | | ATADURA – Aislador cuello Ø73 mm | | |
|---------------|-------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------|
| | Rango de Aplicación Ø Min. | Ø Max. | Longitud-Aplicada (mm) | Código de Color | Peso aprox. (Kg) |
| ASZ-73/10 | 7.5 | 10.5 | 505 | ○ Blanco | 0.130 |
| ASZ-73/14 | 10.5 | 14.2 | 490 | ● Verde | 0.125 |
| ASZ-73/18 | 14.2 | 18.3 | 500 | ● Azul | 0.130 |
| ASZ-73/23 | 18.3 | 23.0 | 530 | ● Naranja | 0.150 |

Por conductores no indicados en la tabla o por consultas técnicas y/o funcionales de nuestras ataduras dobles contactarse con ventas@industriaskc.com