

Accesorios de RETENCIÓN
Líneas Preensambladas
Baja Tensión

RETENCION PREFORMADA – Acometida a Cliente

Código	Conductor Rango de Fijación		Retención		
	Min.	Max.	Longitud (mm)	Código- Color	Peso (gr)
RAD0-1	4.20	5.10	290	● Azul	40
RAD0-2	5.20	5.70	310	○ Blanco	50
RAD0-3	5.80	6.60	330	● Naranja	50
RAD0-4	6.70	7.40	370	● Negro	80
RAD0-5	7.50	8.30	400	● Rojo	80
RAD0-6	8.40	9.20	430	● Verde	90
RAD0-7	9.30	10.20	490	● Amarillo	140
RAD0-8	10.30	11.50	540	● Azul	160
RAD0-9	11.60	13.00	590	● Naranja	180

Uso: Acometidas a cliente

- ❖ Vanos menores a 50 mts
- ❖ Amarre del cable neutro de líneas preensambladas
- ❖ Anclaje de cable de Aluminio desnudo ó protegidos

Construidas con alambres de

- ❖ acero galvanizado
- ❖ Aleación de aluminio

Abrasivo en su parte interna

Opcional- Aislados

Torsión: Derecha

CABLE CONCENTRICO ANTI-HURTO

Código	CONDUCTOR Rango de Fijación		RETENCIÓN		
	Min.	Max.	Longitud (mm)	Código- Color	Peso (gr)
RH0-6	6.00	8.00	310	● Rojo	50
RH0-8	8.10	9.70	330	● Verde	60
RH0-9	9.80	10.50	360	● Negro	80
RH0-10	10.80	12.00	450	● Naranja	110
RH0-15	14.00	16.00	405	● Azul	90

Material

- ❖ Aleación de Aluminio con antideslizante
- ❖ Alambre de acero galvanizado Con o sin aislación