



HERRAJES PARA SUSPENSIÓN / RETENCIÓN
CABLE DE FIBRA ÓPTICA
ADSS
 Tendido Urbano
 Vano ≤ 80 mts

RACK DE ANCLAJE DIELECTRICO

Código: KC015498035P

- ❖ Construido en material Polimérico con protección UV.
- ❖ Diseñado para fijar al poste/columna con Flejes de acero inoxidable o abrazaderas ajustables BAP
- ❖ Logrando con ataduras o retenciones preformadas, una perfecta sustentación o retención de los cables de fibra Óptica

Dimensiones (mm)

ØA	H	L
37	72	115

Tolerancia : ± 3%

El rack de anclaje es de fácil instalación, no necesita herramientas

Reemplaza al sistema convencional de montaje: -

- *Aislador de porcelana
- *Soporte metálico (Rack) con perno de fijación
- *Arandela plana y un pasador de aletas (chaveta)

Características Funcionales

- ❖ **Suspensión:** Permite montar hasta tres cables de Fibra Óptica, Según el Ø exterior del mismo
- ❖ **Retención:** Permite montar hasta dos cables de Fibra Óptica
 Carga máxima de operación: 500 kgf

Suspensión

Retención

 Por dimensiones y características técnicas no indicadas – consultar – ventas@industriaskc.com
