

Accesorios de SUSPENSIÓN - RETENCIÓN
Líneas Preensambladas
Baja Tensión

FLEJE – (Zuncho)			
Código	Cantidad (m) (Dispenser)	Dimensiones (mm)	
		Ancho	Espesor
KC0111371041	30	3/8"	0.65 ^{±0.5}
KC0111371161		1/2"	0.65 ^{±0.5}
KC0111371281		5/8"	0.65 ^{±0.5}
KC0111371401		3/4"	0.65 ^{±0.5}
KC0111371051	50	3/8"	0.65 ^{±0.5}
KC0111371171		1/2"	0.65 ^{±0.5}
KC0111371291		5/8"	0.65 ^{±0.5}
KC0111371411		3/4"	0.65 ^{±0.5}
Materia Prima	Acero Inoxidable - AISI 304		


Características

- ❖ Bordes Canteados

HEBILLA		
Código	Cantidad x Envase	p/Fleje
KC0121370011	100 u	3/8
KC0121370001		1/2
KC0121370021		5/8
KC0121370031		3/4
Materia Prima	AISI 304	

ABRAZADERA

Este sistema de fijación está formado por:



- ❖ **Fleje con hebillas:** Para definir la longitud del fleje – zuncho, se deberá indicar, el diámetro o perímetro (en la posición de trabajo) del poste de madera o columna de Hº Aº
- La hebillas se provee junto al fleje- colocada y trabada en un extremo

MAQUINA – ZUNCHADORA – Sistema de tracción

	Crique KC018178115	Manivela KC018178114
Ancho de Fleje: 9 a 19mm		
		

Por dimensiones, características técnicas o modelos no indicados – consultar – ventas@industriaskc.com

